

# Michaelis baseLine Waschmaschine 7720 und baseLine Wäschetrockner TC 7730



## baseLine 7720

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Trommelvolumen: 60l
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- g-Faktor 605
- Restfeuchtigkeit 44%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmähltaste
- 35 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- Türanschlag rechts oder links



## baseLine TC 7730

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Edelstahltrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem
- Trommelvolumen: 118l
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaste
- Türanschlag rechts oder links

---

*Michaelis*

# baseLine-Waschmaschine

Firmen- oder Markennamen	Michaelis	
Geräteart	Waschmaschine	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	baseLine 7720	
Produkt-Nr.		
Modell mit Ablaufpumpe (P)	7720.1PU	
Modell mit Ablaufventil (V)	7720.1UV	
<b>Gebrauchseigenschaften</b>		
Nennkapazität	max. kg	7
Trommelvolumen	l	60
Schleuderdrehzahl	max. U/min	1500
q-Faktor	g	605
Restfeuchtigkeit <sup>1)</sup>	%	44
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Türanschlag <sup>3)</sup>	r/l/w	
<b>Abmessungen</b>		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	67
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	110
Höhe verstellbar	cm	1
Leergewicht	kg	90
<b>Ausstattung</b>		
Laugenbehälter und Trommel	Chromnickelstahl	
Einfüllöffnung	Ø cm	34 / 180°
Türöffnungsautomatik	•	
Anschlusskabel	m	1,6
Wasserablauf		
- Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P)	m	1,5
- Modell mit Ablaufpumpe (P)	Ø mm	21
- Modell mit Ablaufventil (V)	Ø mm	50
<b>Strom- und Wasserversorgung</b>		
Elektrischer Anschluss <sup>7)</sup>	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A	
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung	230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	
Wasseranschluss		
- Druckschlauch G ¾" mit Feinfilter	m	1,5
- anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	Kalt / Warm 70 °C	
- Wasserdruck	bar	1-10
<b>Optionen</b>		
	- Türanschlag links	
	- Warmwasseranschluss	
	- Trommelbeleuchtung	
	- Ablaufventil oder Ablaufpumpe	
	- Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe	
	- Maschinensockel	
	- Maschinensockel mit Flusenfilterschublade	
<b>Sicherheit und Service</b>		
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG	
Garantie	1 Jahr	
Service durch	Michaelis Wäschereimaschinen	

#### Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden

1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.

3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar.

Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

# baseLine-Wäschetrockner

Firmen- oder Markennamen	Michaelis	
Geräteart	Kondensationstrockner	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	baseLine TC 7730	
Produkt-Nr.	7730.1U	
Nennkapazität	max. kg	7
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•	
Türanschlag <sup>3)</sup>	r/l/w	
<b>Abmessungen<sup>4)</sup></b>		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	64
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	122
Höhe verstellbar	cm	2
<b>Steuerung der Trocknung</b>		
Durch Zeitwahl <sup>5)</sup>	•	
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung <sup>6)</sup>	•	
<b>System und Ausstattung</b>		
Trocknungssystem	Luftkondensationssystem	
Anzeige der Programmzeit	•	
Anzeige der Belademenge	•	
Türöffnungsautomatik	•	
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 36 / 31 / 180°
LED-Trommelbeleuchtung	•	
Anschlusskabel	m	1,5
Ablaufschlauch	m	2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	•	
Abluftleitung	-	
Maximale Ablaufhöhe	m	1
Abluftschlauch Ø 100 mm	m	-
<b>Stromversorgung</b>		
Elektrischer Anschluss <sup>7)</sup>		
Spannung	V	400 V 2N~ / 230 V 1N~
Anschlusswerte	kW	2,8 / 2,1
Absicherung	AT	10 / 10
<b>Sicherheit und Service</b>		
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG	
Garantie	1 Jahr	
Service durch	Michaelis Wäschereimaschinen	

#### Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

# Michaelis

Michaelis Wäschereimaschinen  
Service- und Vertriebsgesellschaft mbH

Friedrich-Bergius-Straße 33  
85662 Hohenbrunn  
Tel.+49 8102 89 77 100  
Fax+49 8102 89 77 113

info@michaelis-waeschereimaschinen.de  
www.michaelis-waeschereimaschinen.de